

Checklista vid installation av dörrar på kyldiskar

Före beställning av dörrar, besvara följande frågor:

- Vilken typ av dörr ska installeras?
- Är det möjligt att förse alla önskvärda diskar med dörrar?
- Bör några diskar helt bytas ut?
- Skall några öppna diskar behållas?

Bestäm/ta reda på följande inför dörrinstallationen:

- Hur lång leveranstid det är på dörrarna
- När installationen kan påbörjas
- Hur lång tid installationen beräknas ta
- Om alla diskar kommer kunna gå på samma kylsystem
- Om luftridåerna i diskarna ska behållas
- Om befintlig belysning i diskarna ska bytas mot LED
- Kylsystemets påverkan av dörrinstallationen

Säkerställ att:

- Dörrarna säkert passar i kyldiskarnas öppningar. Om inte, lägg till tid för justering av diskarna i samband med dörrinstallationen.
- Det finns plats i butikens lagerutrymmen att förvara dörrar och övrig utrustning inför och under dörrinstallationen.
- Berörda informeras om när, på vilka diskar och i vilken ordning dörrarna ska monteras.

Inför och i samband med dörrinstallationen, passa på att:

- Rengöra kyldiskarna fullständigt, då fukthalten i disken ökar med dörrar och lock. Ökad fukthalt kan gynna påväxt av bakterier och mögel.
 - Rengör hyllplan och avlopp
 - Rådgör och låt fackkunniga rengöra känsliga delar i kyl- och frysdiskar för att inte skada komponenter som exempelvis kylbatteri och fläktar.
- Se över styr och regler för kylsystemet så det anpassas för de ändrade förutsättningar som dörrarna medför, såsom för sargvärme, avfrostning, inkommande temperaturer och luftridåer.
- Byta till energieffektivare fläktar i diskarna